

Kunststoffspachtelmatrix

	Zementgebunden					Andere							
	trocken	mattfeucht	Frischbeton	rückwärtig durchfeucht	verölt	Beton	Dachpappe	Gussasphalt innen	PVC Folie(Sanafil)	Eisen	Al, Cu, Messing V2 A-Stahl	Kunststoff und Kunststoffrohre	Holz (wasserfest verleimt)
Kunststoffspachtel													
Sabidur grau 368-0071	● 1)					● 1)				● 4)	● 4)	● 3)	● 1) 2)
										ZNP	Sabipox		

- 1) Vorgängig zwei mal mit Sabidur Grundierung 304-0015
- 2) Regeln des konstruktiven Holzschutzes beachten, eventuell Holzlasierung anschleifen
- 3) Anschleifen und reinigen mit Aceton
- 4) Diese Grundierungen müssen mit Quarzsand 0.3 - 0.9 mm abgestreut werden

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Anweisungen ungültig. Diese Technischen Anweisungen können und sollen nur unverbindlich beraten. Da die Anwendungen und Verarbeitungen ausserhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenen Untergründe und auftretenden Beanspruchungen eine Abstimmung des Anstrichaufbaues bzw. des Arbeitsverfahrens sowie der Zahl der Anstriche bzw. Beschichtungen erfordern, befreien unsere Aufgaben, dass unsere Kunden die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke vorher prüfen.

